

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ

В ЭТОМ ГОДУ КОМПАНИЯ HÖRMANN ВНОВЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, АРХИТЕКТОРАМ И СВОИМ КЛИЕНТАМ МНОЖЕСТВО НОВИНОК В СЕГМЕНТЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ. ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ ВО ГЛАВУ УГЛА СТАВИЛИСЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

При выборе промышленных ворот зачастую главную роль играет цена. Но такие системы еще должны удовлетворять необходимым требованиям и сохранять свои свойства на протяжении долгого времени, чтобы максимально снизить расходы на ремонт и замену деталей.

На специализированной строительной выставке BAU 2015 компания Hörmann представила новинки в области ворот. Помимо привлекательного дизайна эти изделия отличаются новыми техническими решениями.

НОВОЕ – ЗНАЧИТ, ЛУЧШЕЕ

Для экономии энергии в производственных и складских помещениях, а также для оптимизации транспортных потоков системы ворот, с одной стороны, должны открываться быстро, а с другой – иметь хорошую теплоизоляцию.

Первая новинка от компании Hörmann – это скоростные секционные ворота Hörmann Speed HS 5015 PU H 67 и HS 6015 PU V 67, поставка которых начнется осенью этого года. Они полностью отвечают своему названию и открываются с максимальной скоростью от 1,5 до 2,5 м/с. Кроме того, благодаря полотну с термическим разделением толщиной в 67 миллиметров эти ворота обладают очень хорошим коэффициентом теплоизоляции U – до 0,33 Вт / (м²·К).

Для достижения гармоничного общего впечатления новые секционные ворота Speed с особенно высокой теплоизоляцией выглядят так же, как и стандартные промышленные секционные ворота Hörmann SPU. Новые ворота являются идеальным решением в том случае, когда ворота должны обеспечить бесперебойный рабочий процесс, а также быть энергоэффективными и гибко монтироваться в области переемычки.



Вторая новинка от компании Hörmann – это рулонные ворота новой серии DD, которые управляются с помощью навального привода, напрямую соединенного с наматывающим валом.

Особенная привлекательность такой конструкции связана меньшими затратами на монтаж электрооборудования. Этого удалось достичь благодаря встроенному в привод улавливающему устройству, а также возможности выбирать положение привода (вниз, вверх или горизонтально) в зависимости от конкретной монтажной ситуации. Рулонные ворота DD подходят для проемов ворот шириной до 12 метров и высотой до 9 метров. Рулонные ворота DD с особенно хорошей теплоизоляцией и двустенными стальными секциями Decotherm S открываются особенно быстро и могут оснащаться приводом с преобразователем частоты и блоком управления. Таким образом, рулонные ворота достигают скорости открывания до 1,1 м/с, обеспечивая до 30 циклов открывания/закрывания ворот в час и до 500 – в день.

Функция плавного пуска и плавной остановки обеспечивает бережную работу привода и надежный и безопасный ход ворот.

Рулонные ворота DD в исполнении S6 подходят для проемов шириной до 5 метров и высотой до 9 метров. Специальные подушечки – так называемые L-Pads – с внутренней стороны полотна ворот сводят к минимуму шум при движении ворот и износ секций.

Специально для нечастой эксплуатации рулонных ворот SB компания Hörmann представила свой новый компактный привод WA 300 AR S4, который монтируется не под наматывающим валом, а рядом с ним. Помимо функции плавного пуска и плавной остановки эти ворота также оснащаются предлагаемой только компанией Hörmann безопасной деблокировкой, обеспечивающей возможность перехода на управление вручную. Таким образом, даже при перебоях в электроснабжении и сбоях в работе привода ворота останутся полностью работоспособными.

Несмотря на все новшества, которые предлагает компания Hörmann, непоколебимым остается один старый принцип – качество без компромиссов: вся продукция производится на собственных заводах и соответствует высшим мировым стандартам. (P)



ИООО «ХЕРМАНН Бел»

220125 г. Минск, ул. Гинтовта, д. 1, оф. 604

+375 17 286 46 29 +375 44 703 45 45 +375 33 603 45 45 +375 29 664 94 32

www.hormann.by

HÖRMANN
ДВЕРИ • ВОРОТА • ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ