

# Входные алюминиевые двери Hörmann

## Двери высотой до потолка для более респектабельного входа в дом

В современных домах наблюдается тенденция к созданию просторных, светлых и прозрачных пространств в зоне входа. Благодаря своему дизайну входные двери высотой до потолка отвечают именно таким задачам.

### Визуальное восприятие

Алюминиевые входные двери Hörmann ThermoSafe и ThermoCarbon отвечают наиболее актуальным запросам рынка к внешнему виду входных дверей: в отличие от дверей с некрасивыми накладными профилями створки, на этих входных дверях они расположены внутри. Благодаря этому дверные полотна не имеют выступов и выглядят абсолютно гладкими и ровными. Внутри дома такие двери еще лучше гармонируют с внутренними дверьми, а снаружи обеспечивают идеальную ровность и респектабельный дизайн входа в дом.

Еще более внушительно внутри и снаружи зона входа будет выглядеть благодаря входным дверям высотой до потолка: алюминиевые входные двери Hörmann ThermoSafe и ThermoCarbon теперь поставляются высотой до 2,5 и 3 м соответственно. Особенно современно эти двери выглядят при выборе дизайна с 3D-эффектом.

### Энергосберегающие свойства

При выборе входных дверей, однако, ценится не только их внешняя красота, но и «внутренние» свойства. Входные двери ThermoSafe и ThermoCarbon обладают очень высоким коэффициентом теплоизоляции – показатель UD дверей ThermoSafe достигает значения 0,8 Вт/(м<sup>2</sup>×К), благодаря чему они отвечают требованиям нового немецкого Закона об энергосбережении (EnEV). Входная дверь ThermoCarbon с дверным полотном толщиной 100 мм согласно данным фирмы-производителя является единственной алюминиевой входной дверью из представленных на рынке с коэффициентом теплоизоляции UD до 0,47 Вт/(м<sup>2</sup>×К).



Алюминиевая входная дверь Hörmann ThermoCarbon с коэффициентом теплоизоляции UD до 0,47 Вт/(м<sup>2</sup>×К), достигаемым за счет композитного профиля створки с карбоновым стекловолокном, и с защитным оснащением RC4. Теперь эта модель поставляется высотой также до 3 м



Алюминиевая входная дверь Hörmann ThermoSafe с коэффициентом теплоизоляции UD до 0,8 Вт/(м<sup>2</sup>×К), а также с защитным оснащением RC3. Теперь эта модель поставляется также высотой до 2,5 м

### Противовзломные возможности

В домах премиум-класса рекомендуется использовать специальное оснащение для защиты от взлома согласно классам RC (Resistance Classes). Взломостойкость модели ThermoSafe за счет дополнительного оснащения может быть повышена до класса RC3, а модели ThermoCarbon – до класса RC4. Таким образом, эти двери могут до 10 минут противостоять попытке взлома со стороны опытных взломщиков со специальными инструментами, например, с перфоратором.

### Современные, функциональные и к тому же «умные»

С новым приложением BiSecur APP и другими принадлежностями для дистанционного управления компании Hörmann входными дверьми можно управлять с помощью радиосигнала или по Интернету, находясь в любой точке земного

шара. Точно так же можно осуществлять и контроль за их состоянием. Благодаря автоматическому замку, а также встроенному приводу входных дверей ESturm Inside возможны не только функция запроса состояния двери (заперта/не заперта), но и ее автоматическое открытие/закрывание. Привод двери смонтирован полностью внутри, так что его наличие никак не отражается на внешнем виде двери.



Представитель ХЁРМАНН (ФРГ)  
в Республике Беларусь  
ИООО ХЁРМАНН Бел  
г. Минск, ул. Гинтовта, 1, к. 604  
Тел.: ☎ (+375 44) 703-45-45  
☎ (+375 33) 603-45-45  
☎ (+375 17) 286-46-29  
[www.hormann.by](http://www.hormann.by)