



BELTÉRI AJTÓK

Kiváló, asztalos minőség magas igényszínhez

HÖRMANN

Ajtó- és tokkonstrukciók

Kiváló, asztalos minőség magas igényszínhez



Szép megjelenés a pontos és könnyen szerelhető sarokillesztéseknek köszönhetően ¹

Tokbélés

- Csavarozott sarokillesztések, béléscsatlakozással
- Jól utánállítható
- Nagyfokú erőzárás

Tokborítás

- Tömör fém csavaros összekötők
- Kimagasló erőzárás
- Közvetlen nyomáeloszlás a csatlakozó felületeken
- Nincsenek látható furatok a tokborításon

Nagyfokú alaktartás az erős tokszerkezetnek köszönhetően ²

- Tokbélés 25 mm vastag
- Tokbélés Duradecor felülettel
- Melaminbevonatos ellendarab
- MDF tokborítás
- Fali peremezés 16 mm vagy opcionálisan 23 mm
- Tokborítás 60 mm, 80 mm vagy opcionálisan 70 mm

Tartósan halk záródás a kiváló minőségű tömítésnek köszönhetően ³

- Kétkamrás rendszer
- Tiszta szerkezet az ajtólapon
- Jó csillapítási tulajdonságok

Nagyobb biztonság az ellenállóképes standard zárlemeznek köszönhetően ⁴

- Mozgatható hátsó megtámasztás
- Hatszoros csavarozás
- Kétutas zárás
- Átszerelőkészlet szállítható

Az ajtó nem süllyed le a hibrid pánttáskának köszönhetően ⁵

- Teherbírás 80 kg
- Erősített fém-műanyag fogadóelem
- Négyzetes csavarozás a tokbélésben
- Vezetőhüvelyek a tokborítás elülső éléig
- Fa- és üvegajtókhoz

Nagy stabilitás az erősített keretű ajtólapnak köszönhetően ⁶

- Beltéri ajtók 80 mm-es erősített kerettel
- Pánt- és zároldal



Belül



Kívül



Duradecor felület

Rendkívül ütésálló



Duradecor
rendkívül ütésálló

Tartósan strapabíró

Az átlagosan 48 %-kal jobb ütésállósággal bíró Duradecor felület lényegesen felülmúlja a más ajtógyártók CPL felületeit. Ezenkívül különösen könnyen kezelhető, hőálló és majdnem olyan robusztus, mint egy konyhai munkalap.



4Protect
élvédő

Ellenálló élek

A falcolatlan ajtóknál és sarkos élekkel bíró falcolt ajtóknál megtalálható 4Protect élvédő kitűnik nagy ütés-, kopás- és karcállóságával. Sok Duradecor felülettel rendelkező ajtó így optimálisan védett a mindennapi igénybevétel ellen.

Teljesen egybefüggő, fehér

Az összes, fehér Duradecor felületű ajtóknál a falcélek speciális festést kapnak a teljesen egybefüggő megjelenés érdekében. Ráadásul a sarkos élekkel bíró ajtóknál 4Protect élvédő szolgálja az egybefüggő átmenetet az ajtólapon. Így anélkül élvezheti az ajtó teljesen fehér megjelenését, hogy azon olyan zavaró keskeny élek lennének, mint a hagyományos ajtóknál.

Az erős Duradecor felület dekorból, alátétből és fedőlapból készül.



4Protect élvédő az egybefüggő megjelenéshez, a falcolatlan ajtóknál és sarkos élekkel bíró falcolt ajtóknál.

