

15
Arbeitstage*
max. Lieferzeit



Stahl-Objekttüren OD
NEU! Außenüren für alle Brandschutzanforderungen
und mit Leistungseigenschaften nach EN 16054-1

NEU! Feuer- und Rauchschutzelemente mit CE-Kennzeichnung
nach EN 16054-1



HÖRMANN



**Stahl- und Edelstahl-Objekttüren
STS / STU**

Hochwertige Türkonstruktion für anspruchsvolle Architektur
NEU! Frontanhebungen und Brandmelder



HÖRMANN



**Aluminium- und Stahl-
Rohrrahmenobjekttüren HE / HL**

Außen- und Innentüren mit Feuer- und Rauchschutz-,
Schallschutz- sowie Sicherheits-Funktionen



HÖRMANN



Stahl- und Edelstahl-Schiebetore OD

Feuer-, Rauchschutz- und Mehrzweck-Schiebetore mit CE-Kennzeichnung
siehe Dreiflügelreihe und Naturde



HÖRMANN

Sofort-Programme Objekttüren und Schiebetore

Stahl-Objekttüren OD, Stahl- und Edelstahl-Objekttüren STS / STU,
Aluminium- und Stahl-Rohrrahmen-Objekttüren, Stahl- und Edelstahl-Schiebetore FST

HÖRMANN

Sofort-Programme Stahl-Objekttüren OD

Lieferzeit max. 15 Arbeitstage*

10

15

Arbeits-
tage* max.
Lieferzeit

Arbeits-
tage* max.
Lieferzeit

		10	15
		Arbeits- tage* max. Lieferzeit	Arbeits- tage* max. Lieferzeit
1- / 2-flüglige Türausführungen	T30 / EI ₂ 30 Feuerschutztür H3 OD (Dünn- / Dickfalz)	●	●
	T60 / EI ₂ 30 Feuerschutztür H6 OD (Dünn- / Dickfalz)	●	●
	T90 / EI ₂ 90 Feuerschutztür H16 OD (Dünn- / Dickfalz)	●	●
	Mehrzwecktür D65 OD (Dünn- / Dickfalz)	●	●
Zusatzfunktionen	Rauchschutz	●	●
	Schallschutz	●**	●
	RC 2 Einbruchhemmung	●***	●
	RC 3 Einbruchhemmung (1-flüglig bis max. 2250 mm BRM Höhe)		●
Größen (1-flüglig)	max. 1250 x 2500 mm (BRM)	●	●
Größen (2-flüglig)	max. 2500 x 2500 mm (BRM)		●
Zargenausführungen	Universal-Eckzarge	●	●
	Blockzarge Typ 1		●
	DryFix Zarge		●
	Umfassungszarge (bis MW 330 mm)		●
	2-schalige Umfassungszarge (bis MW 330 mm)		●
Oberfläche / Farbe	Stahl, verzinkt grundiert beschichtet Grauweiß RAL 9002	●	●
Vorzugsfarben	Verkehrsweiß RAL 9016, Reinweiß RAL 9010, Graualuminium RAL 9007, Lichtgrau RAL 7035, Anthrazitgrau RAL 7016, Feuerrot RAL 3000		●
Standard-Ausstattung	Federband**** / Obentürschließer	●	●
Optionaler Antrieb	Drehflügel-Antriebe HDO		●
Zusatzausstattung	Drückergarnituren, Aluminium oder Edelstahl	●	●
	absenkbare Bodendichtung	●	●
	Notausgangverschlüsse nach DIN EN 179	●	●
	Panikverschlüsse nach DIN EN 1125	●	●
	SVP-Schlösser	●*****	●
	E-Öffner, Fluchttüröffner, Sperrelement		●
	Öffnungsmelder, Verschlusskontrolle		●
	Standard-Verglasungen rechteckig und rund		●
	Standard-Lüftungsgitter im Türblatt (MZ)		●
	Feststellanlagen separat	●	●
	Feststellanlagen integriert		●

* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme
der gesetzlichen Feier- und Brückentage
** bis Klasse 2

*** ohne Fluchttürfunktion
**** optional bei MZ
***** nur mechanisch

Sofort-Programme

Stahl- und Edelstahl-Objekttüren STS / STU

Lieferzeit max. 15 Arbeitstage*

15

Arbeits-
tage* max.
Lieferzeit

1- / 2-flügelige Türausführungen	T30 / EI ₂ 30 Feuerschutztür STS (Stumpf) / STU (Dickfalz)	●
	T90 / EI ₂ 90 Feuerschutztür STS (Stumpf) / STU (Dickfalz)	●
	Mehrzwecktür STS (Stumpf) / STU (Dickfalz)	●
Zusatzfunktionen	Rauchschutz	●
	Schallschutz	●
	RC 2 Einbruchhemmung	●
Größen (1-flügelig)	max. 1360 x 3100 mm (BRM)**	●
Größen (2-flügelig)	max. 2580 x 3100 mm (BRM)**	●
Zargenausführungen	Eckzargen	●
	Blockzargen 85,95,105	●
	Blockzargen 62 / 55, 62 / 75 (Flächenbündigkeit Türblatt / Zarge)	●
	Umfassungszarge (bis MW 375 mm)	●
	2-schalige Umfassungszarge (bis MW 375 mm)	●
Oberfläche / Farbe	Stahl, verzinkt grundiert beschichtet Grauweiß RAL 9002 oder in 6 Vorzugsfarben	●
Vorzugsfarben	Feuerrot RAL 3000, Anthrazitgrau RAL 7016, Lichtgrau RAL 7035, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Reinweiß RAL 9010, Verkehrsweiß RAL 9016	●
Standard-Ausstattung	Federband*** / Obentürschließer	●
Zusatzausstattung	Drückergarnituren, Aluminium oder Edelstahl	●
	absenkbare Bodendichtung	●
	Anti-Panikverschlüsse nach DIN EN 1125	●
	SVP-Schlösser	●
	E-Öffner, Fluchttüröffner, Sperrelement	●
	Öffnungsmelder, Verschlusskontrolle	●
	Standard-Verglasungen rechteckig und rund	●
	Standard-Lüftungsgitter im Türblatt (MZ)	●
Feststellanlagen separat oder integriert	●	

* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feier- und Brückentage

*** optional bei MZ

** es gelten landesspezifische Zulassungsgrößen

Sofort-Programme

Aluminium- und Stahl-Rohrrahmen-Objekttüren

Lieferzeit max. 15 bzw. 20 Arbeitstage*



	Aluminium-Rohrrahmen-Objekttüren	Stahl-Rohrrahmen-Objekttüren	Arbeits-tage* max. Lieferzeit	
1- / 2-flügelige Türausführungen (Einsatzbereich: Innen)	T30 / F30 Feuerschutzelemente HE 311 / HE 321 / HE 331	T30 / F30 Feuerschutzelemente HL 310 / HL 320 / HL 330 (N-Line / S-Line)	●	
	T90/F90 Feuerschutzelemente HE 911 / HE 921 / HE 931			●
	Rauchschutzelemente A / RS 150 – A / RS 250 – A / RS 350	Rauchschutzelemente S / RS 100 – S / RS 200 – S / RS 300 (N-Line / S-Line)	●	
	Wärmegeädämmte Rauchschutzelemente A / RS 100 – A / RS 200 – A / RS 300	–	●	
Zusatzfunktionen	Rauchschutz		●	●
Größen (1-flügelig)	max. 1500 x 2620 mm / 3000 mm** (RAM)	max. 1400 x 2400 mm / 3400 mm** (RAM)	●	●
	mit 1 Seitenteil max. 2480 mm (RAM Breite)	mit 1 Seitenteil max. 2400 mm (RAM Breite)	●	●
	mit 2 Seitenteilen max. 3460 mm (RAM Breite)	mit 2 Seitenteilen max. 3400 mm (RAM Breite)	●	●
Größen (2-flügelig)	max. 2500 x 2620 mm / 3000 mm** (RAM)	max. 2400 x 2400 mm / 3400 mm** (RAM)	●	●
	mit 1 Seitenteil max. 3500 mm (RAM Breite)	mit 1 Seitenteil max. 3400 mm (RAM Breite)	●	●
	mit 2 Seitenteilen max. 4500 mm (RAM Breite)	mit 2 Seitenteilen max. 4400 mm (RAM Breite)	●	●
Oberfläche / Farbe	Aluminium, beschichtet, Verkehrsweiß RAL 9016	Stahl, verzinkt beschichtet, in 6 Vorzugsfarben	●	●
Vorzugsfarben	Anthrazitgrau RAL 7016, Aluminium E6 / EV1, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, DB 703	Anthrazitgrau RAL 7016, Grauweiß RAL 9002, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Reinweiß RAL 9010, Verkehrsweiß RAL 9016	●	●
Standardband	dreidimensionales Türband, Aluminium EV 1		●	●
Optionale Bänder	Anschraub-Rollenband, Edelstahl	Anschweiß-Rollenband, in Türfarbe beschichtet	●	●
Zusatzausstattung	Drückergarnituren, Edelstahl		●	●
	absenkbare Bodendichtung		●	●
	Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179		●	●
	Anti-Panikverschlüsse nach DIN EN 1125		●	●
	SVP-Schlösser		●	●
	E-Öffner		●	●
	Öffnungsmelder		●	●
	Riegelschaltkontakt		●	●
	glastrennende Sprossen (max. 1 Sprosse pro Element)		●	●
	Verbreiterungsprofile		●	●

max. Bestellmenge im Sofortprogramm: 10 Elemente oder auf Anfrage

* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feier- und Brückentage

** max. Höhe mit Oberlicht

Sofort-Programme

Stahl- und Edelstahl-Schiebetore FST

Lieferzeit max. 15 Arbeitstage*

15

Arbeits-
tage* max.
Lieferzeit

1- / 2-flügelige Türausführungen	El ₂ 30 Feuerschutz-Schiebetor FST 30-1 OD, FST 30-2 OD	●
	El ₂ 60 Feuerschutz-Schiebetor FST 60-1 OD, FST 60-2 OD	●
	El ₂ 90 Feuerschutz-Schiebetor FST 90-1 OD, FST 90-2 OD	●
	Mehrzweck-Schiebetor FST MZ-1, FST MZ-2	●
Zusatzfunktionen	Dichtschießend S _a / Rauchschutz S ₂₀₀	●
Größen (1-flügelig)	max. 8000 x 6000 mm (LDM)	●
Größen (2-flügelig)	RS: max. 7000 x 6000 mm (LDM) bzw. max. 27 m Fugenlänge	●
Oberfläche / Farbe	Stahl, verzinkt Pearlgrain (Standard)	●
	Stahl, verzinkt glatt	●
Vorzugsfarben	Feuerrot RAL 3000, Anthrazitgrau RAL 7016, Lichtgrau RAL 7035, Grauweiß RAL 9002 grundiert, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Reinweiß RAL 9010, Verkehrsweiß RAL 9016	●
Optionaler Antrieb	SupraMatic HT / ITO 400, Öffnungshilfe	●
Zusatzausstattung	Schlupf- / Fluchttür, 1000 x 2000 mm	●
	Schlupf- / Fluchttür-Überwachung per Funk	●
	Freilauf	●
	Torausführung stumpf auflaufend	●
	Schließgewichte im Abstellbereich	●
	Hörmann Feststellanlage	●
	Rammschutzbügel, Rammschutzpoller	●
	Optisch-akustische Warnanlage FSA-OAW	●

* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feier- und Brückentage

Lagerprogramme der Hörmann Verkaufsniederlassungen

Unsere Nähe – Ihr Erfolg!



In 1 Stunde abholbereit oder in 2 – 3 Arbeitstagen* geliefert

- 14 Niederlassungen in Ihrer Nähe
- über 10.000 Lagerartikel
- in 1 Stunde für Sie abholbereit
- in 2 – 3 Arbeitstagen* durch uns geliefert

Detaillierte Informationen finden Sie unter
www.hoermann-haendlerforum.de

* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feier- und Brückentage

Und so einfach gehen die Sofort-Programme

- Sie bestellen direkt bei Ihrer zuständigen Hörmann Niederlassung, über das Kunden-Warenwirtschaftssystem KWW oder das internetbasierte Angebots- und Auftragsystem iHAAS.
- Sie erhalten umgehend, ggf. nach Freigabe einer Werkszeichnung bzw. nach Klärung kaufmännischer und technischer Fragen, eine Auftragsbestätigung der Hörmann KG Verkaufsgesellschaft.
- Kostenlose Änderungen sind bis 17.00 Uhr am Tag des Bestelleingangs möglich. Änderungen oder Stornierungen bis 17.00 Uhr des Folgetages werden mit 105,- € netto / netto pro Auftrag berechnet. Danach geht Ihr Auftrag in die Produktion.
- Innerhalb von max. 15 Arbeitstagen* nach der Auftragsbestätigung wird Ihre Bestellung geliefert.
- Werden Stahlblechtüren und Rohrrahmenelemente ausdrücklich als Werkslieferung bestellt, berechnen wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 90,- € netto je Lieferung. Das gleiche gilt, wenn bei Werks- und Niederlassungslieferungen eine abweichende Lieferanschrift angegeben wird. Ab einem Netto-Warenwert von 2500,- € erfolgen diese Lieferungen frachtfrei.

Gültigkeitsbereich: Deutschland.

Im Sommer und zum Jahreswechsel oder bei extremen Auftragseingängen kann sich die Lieferzeit verlängern.

Lieferumfang gemäß Hörmann Preislisten bzw. Hörmann Einbaudaten.

HÖRMANN