

# SOFORTPROGRAMM ZIMMERTÜREN

Holztüren, Glastüren



## Aktionstüren

### EuropaPromotion 2023



#### BaseLine Duradecor, Weißlack RAL 9016, gefälztes Türblatt mit runder Kante

Einlage	Röhrenspanplatte						
Türhöhe	1985	2110					
Türbreite							
610	•	15					
735	•	15					
860	•	15					
985	•	15					





#### Komplettelement

- gefälztes Türblatt mit abgerundeten Ecken
- 2-teiliges Band
- ohne Schlüssellochbohrung
- DIN-Schloss
- Drückerbohrung für Euro-Drücker

#### Zarge für gefälztes Türblatt

J. W C	. a.	Diace												
80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320
1985														
•	•	•	•	•	•	•	•	10	10	10	10	•	10	10
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320
2110														
10	•	•	•	•	10	10	•	10	10	10	10	10	10	10
•	•	•	•	•	•	•	•	•	10	•	•	•	10	10
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	80 1985 • • • 80 2110	80 100  1985	1985	80 100 120 140  1985	80 100 120 140 150  1985	80 100 120 140 150 160  1985	80 100 120 140 150 160 180  1985	80 100 120 140 150 160 180 200  1985	80 100 120 140 150 160 180 200 220  1985	80 100 120 140 150 160 180 200 220 240  1985	80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260  1985  80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260  80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260  2110	80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 270  1985	80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 270 280  1985  80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 270 280  80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 270 280  2110	80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 270 280 300  1985  80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 270 280 300  80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 270 280 300  2110  10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10



# BaseLine Duradecor, Weißlack RAL 9016, stumpf einschlagendes Türblatt mit eckiger Kante und 4Protect Kantenschutz

Einlage	Röhrenspanplatte						
Türhöhe	1972	2097					
Türbreite							
584	•	15					
709	•	15					
834	•	15					
959	•	15					





#### Komplettelement

- stumpf einschlagendes Türblatt
- Euroband verdeckt 3D AN
- kurzes Magnetfallenschloss
- ohne Schlüssellochbohrung
- Drückerbohrung für Euro-Drucker

#### Zarge für stumpf einschlagendes Türblatt

Wandstärke	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320
Türhöhe	1972													
Türbreite														
584						15		15	15	15	15	15	15	15
709	•	•	•	•	•	15	•	15	15	15	•	15	15	15
834	•			•	•	15	•	15	15	15	•	15	15	15
959	•			•	•	15	•	15	15	15	•	15	15	15
Wandstärke	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320
Türhöhe	2097													
Türbreite														
EQ.4														
584	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
709	15 15													
	15													



# BaseLine, Ultramatt Verkehrsweiß RAL 9016, Staubgrau RAL 7037, Tiefschwarz RAL 9005, stumpf einschlagendes Türblatt mit eckiger Kante und 4Protect Kantenschutz

Einlage	Röhrenspanplatte					
Türhöhe	1972 2097					
Türbreite						
584	15	15				
709	15	15				
834	15	15				
959	15	15				





#### Komplettelement

- · stumpf einschlagendes Türblatt
- Euroband verdeckt 3D AN
- · kurzes Magnetfallenschloss
- ohne Schlüssellochbohrung
- Drückerbohrung für Euro-Drücker

#### Zarge für stumpf einschlagendes Türblatt

9	· • · · · · · · · · · ·													
Wandstärke	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320
Türhöhe	1972													
Türbreite														
584	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
709	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
834	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
959	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Wandatäuka	100	100	140	150	160	100	200	000	040	060	270	000	200	200
Wandstärke	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320
Türhöhe	2097													
Türbreite														
584	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
709	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
834	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
959	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

#### Sofort-Programm

	· ·	
•	im Werkslager bevorratet	
15	Lieferzeit 15 Arbeitstage*	
20	Lieferzeit 20 Arbeitstage*	

- \* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage
- \*\* Alle weiteren Duradecor Oberflächen sind mit den Maßen Höhe 1860 2110 mm und Breite 610 – 1235 mm im Sofort-Programm mit einer Lieferzeit von 15 Arbeitstagen erhältlich.
- \*\*\* Die Schiebetüren sind nur für die Ausführung SlideCompact in den Rastmaßen 651, 776, 901, 1026 und 1151 mm erhältlich. Die Schiebetüren erhalten Sie auch mit DIN LA und LA24 im Sofort-Programm mit einer Lieferzeit von 20 Arbeitstagen.

#### Zargenausführungen

Die passenden Zargen finden Sie auf Seite 16/17

#### Band- und Schloss-Ausstattungen, Kantenausführung

Ausstattung Lagerware mit Standardausstattung It. Preisliste Ausstattung Sofort-Programm siehe Seite 10 – 12 Türen in gefälzter Ausführung möglich

#### LA-Verglasungen

Für LA-Verglasungen im Sofort-Programm stehen die Glasarten Clear, Satinato und GS035 Motiv matt bzw. Motiv klar für Türbreiten 860/985 in den Höhen 1985/2110 zur Verfügung.

Achtung: Änderung der Lieferzeit um + 5 Arbeitstage.

Holztüren

# -

#### BaseLine, Duradecor Weißlack\*\*, gefälztes Türblatt mit runder Kante

Einlage	Ste	ege	Röhrens	panplatte	Vollspa	anplatte	DIN LA c	hne Glas		mit Glas , Satinato	DIN 24 c	hne Glas
Türhöhe	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite												
610	•	•	•	•	15	15	15	15	20	20	15	15
735	•	•	•	•	15	15	•	15	20	20	15	15
860		•	•	•	15	15	•	•	•	20	15	15
985		•	•	•	15	15	•		20	20	15	15
1110	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	15	15
1235	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	15	15

	2-flü	gelig	Schiebetü	ır*** +/- LA	ECO k	(2 SK2	WAT S	ystem 1	WAT Syste	em 2 (SK2)	WAT Syste	em 2 (SK3)
Türhöhe	1985	2110	2031	2156	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite												
610	15	15	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15
735	15	15	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15
860	15	15	20	20	15	15	•	•	•	•	15	15
985	15	15	20	20	15	15	•	•	•	•	15	15
1110	15	15	20	20					15	15	15	15
1235	15	15	20	20					15	15	15	15



#### BaseLine, Duradecor Weißlack\*\*, gefälztes Türblatt mit eckiger Kante mit 4Protect Kantenschutz

Einlage	Wa	abe	Röhrens	spanplatte Vollspanplatte DIN LA ohne (		Vollspanplatte DIN LA ohne Glas LA 2		nplatte Vollspanplatte DIN LA ohne Glas LA 24 ohne G		nne Glas
Türhöhe	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite										
610		15	•	•	15	15	15	15	15	15
735	•	15	•	•	15	15	15	15	15	15
860	•	15	•	•	15	15	•	•	15	15
985	•	15	•	•	15	15	•	•	15	15
1110	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1235	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

		2-flü	igelig	Schiebetü	ır*** +/- LA	ECO k	<2 SK2	WAT S	ystem 1	WAT Syste	em 2 (SK2)	WAT Syste	em 2 (SK3)
Tür	höhe	1985	2110	2031	2156	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türk	oreite												
	610	15	15	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15
	735	15	15	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15
	860	15	15	20	20	15	15	•	•	•	•	15	15
	985	15	15	20	20	15	15	•	•	•	•	15	15
	1110	15	15	20	20					15	15	15	15
	1235	15	15	20	20					15	15	15	15



#### BaseLine, Duradecor Holzdekore\*\*, gefälztes Türblatt mit runder Kante

Einlage	Stege	Röhrenspanplatte	Vollspanplatte	DIN LA ohne Glas	LA 24 ohne Glas
Türhöhe	1985	1985	1985	1985	1985
Türbreite					
610	•	•	15	15	15
735	•	•	15	15	15
860	•	•	15	•	15
985	•	•	15	15	15
1110	15	15	15	15	15
1235	15	15	15	15	15

	2-flügelig	Schiebetür*** +/- LA	ECO K2 SK2	WAT System 1	WAT System 2 (SK2)	WAT System 2 (SK3)
Türhöhe	1985	2031	1985	1985	1985	1985
Türbreite						
610	15	20	15	15	15	15
735	15	20	15	15	15	15
860	15	20	15	15	•	15
985	15	20	15	15	•	15
1110	15	20			15	15
1235	15	20			15	15

#### Folgende Duradecor Oberflächen sind im Werkslager bevorratet:







Wildeiche (Längs- und Quermaserung)



Gebürstetes Weiß (Längs- und Quermaserung)



Gebürstete Pinie (Längsmaserung)

#### Sofort-Programm

	3 3	
•	im Werkslager bevorratet	
15	Lieferzeit 15 Arbeitstage*	
20	Lieferzeit 20 Arbeitstage*	

- \* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage
- \*\* Alle weiteren Duradecor Oberflächen sind mit den Maßen Höhe 1860 2110 mm und Breite 610 – 1235 mm im Sofort-Programm mit einer Lieferzeit von 15 Arbeitstagen erhältlich.
- \*\*\* Die Schiebetüren sind nur für die Ausführung SlideCompact in den Rastmaßen 651, 776, 901, 1026 und 1151 mm erhältlich. Die Schiebetüren erhalten Sie auch mit DIN LA und LA24 im Sofort-Programm mit einer Lieferzeit von 20 Arbeitstagen.

#### Zargenausführungen

Die passenden Zargen finden Sie auf Seite 16/17

#### Band- und Schloss-Ausstattungen, Kantenausführung

Ausstattung Lagerware mit Standardausstattung It. Preisliste Ausstattung Sofort-Programm siehe Seite 10 – 12 Türen in gefälzter Ausführung möglich

#### LA-Verglasungen

Für LA-Verglasungen im Sofort-Programm stehen die Glasarten Clear, Satinato und GS035 Motiv matt bzw. Motiv klar für Türbreiten 860/985 in den Höhen 1985/2110 zur Verfügung.

Achtung: Änderung der Lieferzeit um + 5 Arbeitstage.



#### DesignLine Concepto, Ultramatt, Leinen, gefälztes Türblatt mit runder Kante

Einlage	Röhrens	panplatte	Vollspa	inplatte	DIN LA c	hne Glas	LA 24 o	hne Glas	2-flü	ıgelig
Türhöhe	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite										
610	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
735	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
860	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
985	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1110	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1235	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Einlage	Schiebetü	ir*** +/- LA	ECO K	(2 SK2	WAT S	ystem 1	WAT Syste	em 2 (SK2)	WAT Syste	em 2 (SK3)
Türhöhe	2031	2156	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite										
610	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
735	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
860	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
985	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1110	20	20					20	20	20	20
1235	20	20					20	20	20	20



#### DesignLine Concepto, Ultramatt, Schiefer, Leinen, gefälztes Türblatt mit eckiger Kante

Einlage	Röhrens	panplatte	Vollspa	nplatte	DIN LA c	hne Glas	LA 24 ol	hne Glas	2-flü	igelig
Türhöhe	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite										
610	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
735	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
860	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
985	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1110	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1235	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Einlage	Schiebetü	ir*** +/- LA	ECO k	(2 SK2	WAT S	ystem 1	WAT Syste	em 2 (SK2)	WAT Syste	em 2 (SK3)
Türhöhe	2031	2156	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite				,		,				
610	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
735	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
860	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
985	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1110	20	20					20	20	20	20
1235	20	20					20	20	20	20

#### Folgende Duradecor Oberflächen sind im Werkslager bevorratet:



#### BaseLine, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, gefälztes Türblatt mit runder Kante

Einlage	Röhrens	panplatte	Vollspanplatte		DIN LA ohne Glas		LA 24 ohne Glas	
Türhöhe	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite								
610	•	20	20	20	20	20	20	20
735	•	20	20	20	20	20	20	20
860	•	20	20	20	•	20	20	20
985	•	20	20	20	20	20	20	20
1110	20	20	20	20	20	20	20	20
1235	20	20	20	20	20	20	20	20

Einlage	Schiebetü	ır*** +/- LA	ECO k	2 SK2	WAT S	ystem 1	WAT Syste	em 2 (SK2)	WAT Syste	em 2 (SK3)
Türhöhe	2031	2156	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite										
610	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
735	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
860	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
985	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1110	20	20					20	20	20	20
1235	20	20					20	20	20	20

#### BaseLine, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, gefälztes Türblatt mit eckiger Kante

Einlage	Röhrenspanplatte		Vollspa	anplatte	DIN LA c	DIN LA ohne Glas		hne Glas
Türhöhe	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite								
610	20	20	20	20	20	20	20	20
735	20	20	20	20	20	20	20	20
860	20	20	20	20	20	20	20	20
985	20	20	20	20	20	20	20	20
1110	20	20	20	20	20	20	20	20
1235	20	20	20	20	20	20	20	20

Türhöhe         2031         2156         1985         2110         1985         2110         1985         2110         1985         2110           Türbreite           610         20
610         20
735         20
860         20
<b>985</b> 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20
<b>1110</b> 20 20 20 20 20 20 20
<b>1235</b> 20 20 20 20 20 20 20

#### Sofort-Programm

	•	
•	im Werkslager bevorratet	
15	Lieferzeit 15 Arbeitstage*	
20	Lieferzeit 20 Arbeitstage*	

- \* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage
- \*\* Alle weiteren Duradecor Oberflächen sind mit den Maßen Höhe 1860 2110 mm und Breite 610 – 1235 mm im Sofort-Programm mit einer Lieferzeit von 15 Arbeitstagen erhältlich.
- \*\*\* Die Schiebetüren sind nur für die Ausführung SlideCompact in den Rastmaßen 651, 776, 901, 1026 und 1151 mm erhältlich. Die Schiebetüren erhalten Sie auch mit DIN LA und LA24 im Sofort-Programm mit einer Lieferzeit von 20 Arbeitstagen.

#### Zargenausführungen

Die passenden Zargen finden Sie auf Seite 16/17

#### Band- und Schloss-Ausstattungen, Kantenausführung

Ausstattung Lagerware mit Standardausstattung It. Preisliste Ausstattung Sofort-Programm siehe Seite 10 – 12 Türen in gefälzter Ausführung möglich

#### LA-Verglasungen

Für LA-Verglasungen im Sofort-Programm stehen die Glasarten Clear, Satinato und GS035 Motiv matt bzw. Motiv klar für Türbreiten 860/985 in den Höhen 1985/2110 zur Verfügung. Achtung: Änderung der Lieferzeit um +5 Arbeitstage.

Holztüren



DesignLine Stripe 15, Duradecor Weißlack RAL 9016 und Staubgrau RAL 7037 gefälztes Türblatt mit eckiger Kante und 4Protect Kantenschutz

Einlage	Röhrens	Röhrenspanplatte Vollspanplatte		LA 24 ohne Glas		
Türhöhe	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite						
610	•	15	15	15	15	15
735	•	•	15	15	15	15
860	•	•	15	15	15	15
985	•	•	15	15	15	15



Einlage Schiebetür**** +/- (		**** +/- Glas	s WAT System 1		WAT System 2 (SK2)		WAT System 2 (SK3)	
Türhöhe	2031	2156	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Türbreite								
610	20	20	15	15	15	15	15	15
735	20	20	15	15	15	15	15	15
860	20	20	15	15	•	15	15	15
985	20	20	15	15	•	15	15	15



DesignLine Groove 15\*\*, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, gefälztes Türblatt mit runder Kante

Einlage	Röhrenspanplatte		
Türhöhe	1985	2110	
Türbreite			
610	•	20	
735	•	•	
860	•	•	
985	•	•	
1110	20	20	
1235	20	20	



DesignLine Groove 29+50\*\* NEU, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, gefälztes Türblatt mit runder Kante

Türhöhe	1985	2110	
Türbreite			
610	20	20	
735	•	20	
860	•	20	
985	•	20	
1110	20	20	
1235	20	20	



DesignLine Rail 1, Duradecor Weißlack oder Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, runde Kante, Motivglas 1, Motivglas 2, Satinato, Klarglas

Türhöhe	1985	2110	
Türbreite			
860	15	15	
985	15	15	



DesignLine Rail 2, Duradecor Weißlack oder Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, runde Kante, Motivglas 1, Motivglas 2, Satinato, Klarglas

Türhöhe	1985	
Türbreite		
860	15	
985	15	



## ClassicLine Carolina 1, 2, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, gefälztes Türblatt mit runder Kante

Einlage	Röhrens	panplatte	LA + S	Sprosse	WAT RC	2 K3 SK2	
Türhöhe	1985	2110	1985	2110	1985	2110	
Türbreite							
610	•						
735	•	•					
860	•	•	•	•	20***	20	
985	•	•			20***	20	

# \*

Carolina 1

Carolina 4

## ClassicLine Carolina 4, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, gefälztes Türblatt mit runder Kante

Einlage	Röhrenspanplatte		WAT RC	2 K3 SK2		
Türhöhe	1985	2110	1985	2110		
Türbreite						
610	•					
735	•					
860	•		20***	20		
985			20***	20		



Carolina 5

## ClassicLine Carolina 5, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, gefälztes Türblatt mit runder Kante

Einlage	Röhrens	panplatte	WAT RC	2 K3 SK2		
Türhöhe	1985	2110	1985	2110		
Türbreite						
610						
735	•					
860	•		20***	20		
985			20***	20		

#### Sofort-Programm

•	im Werkslager bevorratet
15	Lieferzeit 15 Arbeitstage*
20	Lieferzeit 20 Arbeitstage*

- \* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage
- \*\* Alle weiteren Groove Motive sind im Sofort-Programm mit einer Lieferzeit von 20 Arbeitstagen erhältlich.
- \*\*\* Achtung: Carolina Formpressung nur auf der Aufschlagseite, Falzseite glatt ohne Prägung
- \*\*\*\* Die Schiebetüren sind nur für die Ausführung SlideCompact in den Rastmaßen 651, 776, 901, 1026 und 1151 mm erhältlich. Die Schiebetüren erhalten Sie auch mit DIN LA und LA24 im Sofort-Programm mit einer Lieferzeit von 20 Arbeitstagen.

#### Zargenausführungen

Die passenden Zargen finden Sie auf Seite 16-18

#### Band- und Schloss-Ausstattungen, Kantenausführung

Ausstattung Lagerware mit Standardausstattung It. Preisliste Ausstattung Sofort-Programm siehe Seite 10 – 12 Türen in gefälzter Ausführung möglich DesignLinie Rail 1 / 2 nur mit V0026 Band und BB Schloss

#### LA-Verglasungen

Für LA-Verglasungen im Sofort-Programm stehen die Glasarten Clear, Satinato und GS035 Motiv matt bzw. Motiv klar für Türbreiten 860/985 in den Höhen 1985/2110 zur Verfügung.

Achtung: Änderung der Lieferzeit um + 5 Arbeitstage.

#### Brandschutztüren

# T30 Brandschutztüren, gefälztes Türblatt mit eckiger Kante


Einlage	Duradecor		
Türhöhe	1985	2110	
Türbreite			
610	20	20	
735	20	20	
860	20	20	
985	20	20	
1110	20	20	
1235	20	20	

## Made by



#### Folgende Duradecor Oberflächen sind im Werkslager bevorratet:





Bütte Weiß







Weißlack RAL 9016





Quermaserung)

Gebürstetes Weiß (Längs- und

Quermaserung)

Nusshaum

Weißeiche Quermaserung

Sofort-Programm für T30 Brandschutztüren mit einer Lieferzeit von 20 Arbeitstagen\*

T30 Brandschutztüren mit Duradecor Oberflächen in den Maßen: Höhe 1860 – 2110 mm, Breite 610 – 1235 mm (mit eckiger Kante)

T30 Brandschutztüren in Lack Weiß ähnlich RAL 9016 in den DIN-Maßen und Sondermaßen: Höhe  $1860-2110\,\mathrm{mm}$  und Breite  $610-1235\,\mathrm{mm}$  (nur mit eckiger Kante)

T30 Holzzargen: Holzfutterzarge, Softline-Ausführung (Kernzarge, Leibungsteil, Zierbekleidung gerundet), 3-teilig zerlegt (für Schraubbefestigung), Bekleidungsbreiten 60/60mm, Bekleidungsdicke 23/23mm, ohne Bodeneinstand massives Schließblech Edelstahl geschliffen (Materialstärke 3mm)

T30 Stahlzargen: Eckzarge und Umfassungszarge in den DIN-Maßen: 610 bis 1235 in Höhe 1985 und 2110 mm, Leichtbauwanddicken 100 / 125 / 150 mm, Massivwanddicken 145 / 205 / 270 mm

- bei 1-/2-flügeligen Türen: Spiegelbreite 32/30 mm, Sicke 9/9 mm
- bei 2-teiligen Zargen: Spiegelbreite 40/55, Sicke 15 / 15 mm
- bei Hutanker: Spiegelbreite 32 / 45 mm, Sicke 15 / 15 mm (nur Leichtbauwand)
- bei Eckzargen: Spiegelbreite 32 / 15 mm, Sicke 9 mm (nur für Massivwände)

Schlösser DIN 18250 FH 24/65 PZ, Bänder V 4437 / V8037, Scherenschließer, absenkbare Bodendichtung für Rauchschutz RS und Schallschutz SK 1

#### Sofort-Programm

	•
•	im Werkslager bevorratet
15	Lieferzeit 15 Arbeitstage*
20	Lieferzeit 20 Arbeitstage*

<sup>\*</sup> Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage

Holztüren

Schlösser, silberfarbig	Sofort- Programm	Lieferung "lose"
Klasse 3, 20/55 PZ Artikel-Nr. 4700072 Ll/4700073 RE	15	•
Klasse 1, 20/55 WC Artikel-Nr. 4700070 Ll/4700071 RE	15	•
3-Punkt-Verriegelung BKS/GU Secury MR 2 20/65 Artikel-Nr. 4715890	15	•
Klasse 1 Flüsterschloss 20/55 BB Artikel-Nr. 4724749 Ll/4724750 RE	15	•
Klasse 1 Flüsterschloss 20/55 WC Artikel-Nr. 4724751 Ll/4724752 RE	15	•
Magnetfallenschloss 20/55 BB Artikel-Nr. 4734905	15	•
Magnetfallenschloss 20/55 WC Artikel-Nr. 4734907	15	•

Schiebetür-Schlösser, nickelsilber	Sofort- Programm	Lieferung "lose"
BKS Nr. 371 PZ mit Zirkelriegel	15	•
BKS Nr. 372 BB mit Zirkelriegel	15	•
BKS Nr. 393 mit Springgriff Artikel-Nr. 4715809	15	•

Bänder, silberfarbig	Sofort- Programm	Lieferung "lose"
V 0026-WF Artikel-Nr. 4700001	15	•
VX 160-18 3D Artikel-Nr. 4724696	15	•
Euroband verdeckt 3D AN Artikel-Nr.	15	•
VX Fräsung (ohne Band)	15	

Bodendichtung	Sofort- Programm	Lieferung "lose"
Schall-Ex L-15	15	•
Lüftungsgitter, Kunststoff	Sofort- Programm	Lieferung "lose"
braun, Artikel-Nr. 4700074 schwarz, Artikel-Nr. 4709040 grau, Artikel-Nr. 4700077 weiß, Artikel-Nr. 4700075 silberfarbig, Artikel-Nr. 4700076	15	•

Spion	Sofort- Programm	Lieferung "Iose"
Spion 12 mm inkl. Spion-Bohrung 14 mm Artikel-Nr. 4700078	15	•
Spion-Bohrung 14 mm	15	

weiteres Zubehör	Sofort- Programm	Lieferung "lose"
Aushebelsicherung	15	

#### Sofort-Programm

im Werkslager bevorratet15 Lieferzeit 15 Arbeitstage\*

\* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage

					<u> </u>
Drückergarnitur	Apart Edelstahl matt	Basica 2 Edelstahl matt	Basica 3 Edelstahl matt	Luba Edelstahl matt	Dee Edelstahl matt
Rosette rund BB	<ul><li>Artikel-Nr. 4726431</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726472</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726446</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726479</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726434</li></ul>
Rosette rund PZ	<ul><li>Artikel-Nr. 4726432</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726473</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726447</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726480</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726436</li></ul>
Rosette rund WC	<ul><li>Artikel-Nr. 4726433</li></ul>	<ul> <li>Artikel-Nr. 4726474</li> </ul>	<ul> <li>Artikel-Nr. 4726448</li> </ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726481</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726438</li></ul>
Drückergarnitur	Linea Edelstahl matt/poliert	Indra Edelstahl matt	Lilet Glanz-chrom/ Griff Porzellan weiß		
Rosette rund BB	<ul> <li>Artikel-Nr. 4700006</li> </ul>	<ul> <li>Artikel-Nr. 4726463</li> </ul>	<ul> <li>Artikel-Nr. 4726493</li> </ul>	_	
Rosette rund PZ	<ul><li>Artikel-Nr. 4700007</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726465</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726494</li></ul>	_	
Rosette rund WC	<ul><li>Artikel-Nr. 4700010</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726467</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726495</li></ul>	_	
Flachrosette rund BB	<ul><li>Artikel-Nr. 4726427</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726464</li></ul>		_	
Flachrosette rund PZ	<ul><li>Artikel-Nr. 4726428</li></ul>	<ul> <li>Artikel-Nr. 4726466</li> </ul>		_	
Flachrosette rund WC	<ul><li>Artikel-Nr. 4726429</li></ul>	<ul><li>Artikel-Nr. 4726468</li></ul>		_	
	/See	7			
	· ·		Q-		
Drückergarnitur	Linea Edelstahl matt/poliert	Dee Edelstahl matt	Karee Edelstahl matt		
Rosette eckig BB			<ul><li>Artikel-Nr. 4733238</li></ul>	_	
Rosette eckig PZ				_	
Rosette eckig WC				_	
Flachrosette eckig BB	•	•		_	
Flachrosette eckig PZ	•	•		_	
Flachrosette eckig WC	•	•		_	
		(P)	Par	P	
Drückergarnitur	Euro-Drücker rund, Edelstahl	Euro-Drücker rund mit Fastlock, Edelstahl	Euro-Drücker eckig, Edelstahl	Euro-Drücker eckig mit Fastlock, Edelstahl	_
nur in Verbindung mit	•	•	•	•	

einer Tür

black.edition in RAL 9005 Schwarz matt



#### Glastüren



#### Glastür, ESG GrooveGlas 15/10, Motiv klar

DIN	links/rechts
Türhöhe	1972
Türbreite	
709	
834	•
959	



#### Glastür, ESG klar

DIN	links/rechts	
Türhöhe	1972	2097
Türbreite		
709	•	
834	•	•
959	•	



#### Glastür, ESG GrooveGlas 15/10, Motiv matt

DIN	links/rechts	
Türhöhe	1972	
Türbreite		
709		
834	•	
959		



#### Glastür, ESG Satinato

DIN	links/rechts
Türhöhe	1972
Türbreite	
709	
834	•
959	



#### Glastür, Siebdruck vollflächig

links/rechts
1972
•



Glasschiebetür für SlideCompact, vor der Wand laufend,

ESG klar,

ESG Satinato,

ESG GrooveGlas 15/10, Motiv matt,

ESG GrooveGlas 15/10, Motiv klar

Türhöhe 2060
Türbreite
935

Griffmuschel-Bohrung (Durchmesser) 50 mm

#### Sofort-Programm

•	im Werkslager bevorratet
15	Lieferzeit 15 Arbeitstage*
20	Lieferzeit 20 Arbeitstage*

<sup>\*</sup> Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage

Zargenausführungen

Die passenden Zargen finden Sie auf Seite 16-18

Alle Glastüren sind vorgerichtet mit Schloss-Bohrung "Studio" und Band-Bohrung "Office"

Beschläge, Drückergarnituren und Schiebetürsysteme für Glastüren



Holzzargen

#### Zargen mit runder Kante, Duradecor Weißlack\*\*

Wandstärke	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320
Türhöhe	1985														
Türbreite															
610	•	•	•	•	•	•	•	•	10	10	10	10	•	10	10
735	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
860	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1110	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1235	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

#### Durchgangszarge

	5	. 5 -
140	200	260
1985		
•	15	•
•	15	•
•	•	•
•	•	•
15	15	15
15	15	15

#### Zargen mit runder Kante, Duradecor Weißlack\*\*

Wandstärke	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320
Türhöhe	2110														
Türbreite															
610	10	•	•	•	•	10	10	•	10	10	10	10	10	10	10
735	•	•		•		•				10	•	•	•	10	10
860	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1110	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1235	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

#### Durchgangszarge

Durchga	angsza	rge
140	200	260
1985		
15	15	15
15	15	15
15	15	15
15	15	15
15	15	15
15	15	15

Zargen mit runder Kante, Duradecor Bütte Weiß\*\*, Holzdekore\*\*, Esche weiß, Kanad. Ahorn, Italienische Akazie Struktur, Franz. Buche, Wildeiche (Dekorverlauf längs)

italienische	AKAZ	ie Strt	iktur, i	ranz.	Ducii	e, wiic	reiche	Dek	orvena	ui ian	igs)				
Wandstärke	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320
Türhöhe	1985														
Türbreite															
610	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
735	•	•	•	•	•	•	•	•	10	10	10	10	10	10	10
860	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985	10	10	10	•	10	10	10	10	10	10	10	10	•	10	10
1110	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1235	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

#### Durchgangszarge

		. 5 -
140	200	260
1985		
15	15	15
15	15	15
15	15	15
15	15	15
15	15	15
15	15	15







Wildeiche (Längs- und Quermaserung)



Gebürstetes Weiß (Längs- und Quermaserung)

#### Zargen mit 60, 70, 80 mm Bekleidung, Duradecor, alle Farben und Dekore\*\*\*

Wandstärke	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	280	300	320	1
Türhöhe	1985														19
Türbreite															
610	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
735	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
860	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
985	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
1110	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
1235	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

### Durchgangszarge

140	200	260
1985		
15	15	15
15	15	15
15	15	15
15	15	15
15	15	15
15	15	15

#### VarioFix Stahlzarge, grundiert in Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet in Verkehrsweiß RAL 9016

Wandstärke	100	125	150	100	125	150
Türhöhe	1985			2110		
Türbreite						
610	15	15	15	15	15	15
735	15	15	15	15	15	15
860	15	15	15	15	15	15
985	15	15	15	15	15	15

#### Sofort-Programm

•	im Werkslager bevorratet
15	Lieferzeit 15 Arbeitstage*
20	Lieferzeit 20 Arbeitstage*

<sup>\*</sup> Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage

<sup>\*\*\*</sup> Alle weiteren Zargen in Duradecor Oberflächen mit den Maßen Höhe 1860 – 2110 mm und Breite 610 – 985 mm sind im Sofort-Programm mit 10 Arbeitstagen lieferbar sowie Höhe 1860 – 2110 mm und Breiten 1100, 1235 mm im Sofort-Programm mit 15 Arbeitstagen lieferbar.

<sup>\*\*\* 70</sup> mm Bekleidung nur bei Duradecor Weißlack

Holzzargen

Zargen mit r	runae		,													Durchg		
Wandstärke	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	280	300	320		140	200	26
Türhöhe	1985															1985		
Türbreite																		
610	15	15	15	•	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15
735	15	•	•	•	15	•	15	•	15	15	15	•	15	15		15	15	15
860	•	•	•	•	15	•	•	•	15	15	•	•	15	15		15	15	15
985	15	15	15	•	15	15	15	•	15	15	15	15	15	15		15	15	15
1110	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15
1235	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15
Zargen mit r	runde	r Kant	te, Ecl	ntlack	Verke	hrswe	iß RAI	L 9016	**, ähı	nlich F	RAL 90	16				Durchg	angsza	ırge
Wandstärke	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	280	300	320		140	200	26
Türhöhe																1985		
Türbreite																		
610	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15
735	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15
860	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15
985	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15
				4.5			4.5	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15
1110	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10						
1235	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	
	15 eckigo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		300	320		15	ırge
1235 Zargen mit e Wandstärke	15 eckigo	15 er Kar	15 nte, Ec	15 htlack	15 Verke	15 ehrsw	15 eiß RA	15 L <b>901</b>	15 <b>6**, ä</b> h	15 inlich	15 RAL 9	15 <b>016</b>	15		320	15 <b>Durchg</b> 140	15 angsza	ırge
1235 Zargen mit e Wandstärke Türhöhe	15 eckigo	15 er Kar	15 nte, Ec	15 htlack	15 Verke	15 ehrsw	15 eiß RA	15 L <b>901</b>	15 <b>6**, ä</b> h	15 inlich	15 RAL 9	15 <b>016</b>	15		320	15 <b>Durchg</b> 140	15 angsza	<b>1rge</b> 26
1235 Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite	15 eckige 80 1985	15 er Kar 100	15 nte, Ec	15 htlack	15 <b>Verk</b> e 150	15 ehrswo 160	15 eiß RA 180	15 <b>L 901</b> 200	15 <b>6**, äh</b> 220	15 inlich 240	15 RAL 9 260	15 <b>016</b> 270	280	300		15  Durchg 140 1985	15 angsza 200	26)
1235 Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610	15 eckigo 80 1985	15 er Kar 100	15 1 <b>te, Ec</b> 120	15 htlack 140	15 <b>Verk</b> (150	15 ehrswo 160	15 <b>eiß RA</b> 180	15 <b>AL 901</b> 200	15 <b>6**, äh</b> 220 15	15 nnlich 240	15 RAL 9 260 15	15 <b>016</b> 270	15 280 15	300	15	15  Durchg 140 1985	15 <b>angsza</b> 200 15	15 15
1235 Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735	15 eckige 80 1985 15	15 er Kar 100 15 15	15 120 15 15	15 htlack 140 15 15	15 Verke 150 15 15 15	15 ehrswe 160 15 15 15	15 eiß RA 180	15 <b>AL 901</b> 200 15 15	15 <b>6**, äh</b> 220 15 15	15 anlich 240 15	15 RAL 9 260 15 15	15 016 270 15 15	15 280 15 15	300 15 15	15 15	15  Durchg 140 1985  15 15	15 angsza 200 15 15	15 15
1235  Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860	15 eckige 80 1985 15 15	15 er Kar 100 15 15 15	15 15 15 15 15	15 <b>Shtlack</b> 140 15 15 15	15 <b>Verke</b> 150 15 15 15	15 ehrswe 160 15 15	15 eiß RA 180  15 15 15	15 <b>L 901</b> 200 15 15	15 6**, äh 220 15 15	15 anlich 240 15 15	15 RAL 9 260 15 15 15	15 016 270 15 15 15	15 280 15 15 15	300 15 15 15	15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15	15 angszz 200 15 15	15 15 15 15
1235  Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860 985	15 80 1985 15 15 15	15 er Kar 100 15 15 15 15	15 15 15 15 15	15 <b>Chtlack</b> 140 15 15 15 15	15 Verke 150 15 15 15 15 15	15 ehrswe 160 15 15 15	15 eiß RA 180 15 15 15 15	15 <b>L 901</b> 200 15 15 15	15 6**, äh 220 15 15 15	15 240 15 15 15 15	15 RAL 9 260 15 15 15 15	15 016 270 15 15 15 15	15 280 15 15 15	300 15 15 15 15	15 15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15	15 angsza 200 15 15 15	15 15 15 15
Targen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860 985 1110 1235	15  eckige 80 1985  15 15 15 15 15	15 er Kar 100 15 15 15 15 15 15 15	15 120 15 15 15 15 15 15 15	15 2htlack 140 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15	15 ehrswe 160 15 15 15 15 15	15 eiß RA 180  15 15 15 15 15 15	15 <b>LL 901</b> 200 15 15 15 15 15	15 6**, äh 220 15 15 15 15 15	15 240 15 15 15 15 15 15	15  RAL 9  260  15  15  15  15  15	15  016 270  15 15 15 15 15	15 280 15 15 15 15	300 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15 15 15	15  angsza 200  15 15 15 15 15	18 18 18 18 18
Türhöhe Türhöhe Türbreite 610 735 860 985 1110 1235	15  eckige 80 1985  15 15 15 15 15 15 15 15 15 eckige	15 er Kar 100  15 15 15 15 15 15 15 15 er Kar	15 120 15 15 15 15 15 15 15 15	15 2htlack 140 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 Verke 150 15 15 15 15 15 15 Verke Verke	15 ehrswe 160  15 15 15 15 15 15 15 ehrswe	15 eiß RA 180  15 15 15 15 15 15 15	15 <b>L 901</b> 200 15 15 15 15 15 15 15	15 6**, äh 220 15 15 15 15 15 15 6**, äh	15 240 15 15 15 15 15 15 15 15 15 nnlich	15  RAL 9 260  15 15 15 15 15 15 15 RAL 9	15 016 270 15 15 15 15 15 15 15 15	15 280 15 15 15 15 15	300 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15 15 15 15 Durchg	15 angsza 200  15 15 15 15 15 15 15 angsza	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
Targen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860 985 1110 1235  Zargen mit e Wandstärke	15  eckige 80 1985  15 15 15 15 15 15 80  eckige 80	15 er Kar 100 15 15 15 15 15 15 15	15 120 15 15 15 15 15 15 15	15 2htlack 140 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15	15 ehrswe 160 15 15 15 15 15	15 eiß RA 180  15 15 15 15 15 15	15 <b>LL 901</b> 200 15 15 15 15 15	15 6**, äh 220 15 15 15 15 15	15 240 15 15 15 15 15 15	15  RAL 9  260  15  15  15  15  15	15  016 270  15 15 15 15 15	15 280 15 15 15 15	300 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15 15 15 15 15 15 115 15 115 1	15  angsza 200  15 15 15 15 15	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
Targen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860 985 1110 1235  Zargen mit e Wandstärke Türhöhe	15  eckige 80 1985  15 15 15 15 15 15 80  eckige 80	15 er Kar 100  15 15 15 15 15 15 15 15 er Kar	15 120 15 15 15 15 15 15 15 15	15 2htlack 140 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 Verke 150 15 15 15 15 15 15 Verke Verke	15 ehrswe 160  15 15 15 15 15 15 15 ehrswe	15 eiß RA 180  15 15 15 15 15 15 15	15 <b>L 901</b> 200 15 15 15 15 15 15 15	15 6**, äh 220 15 15 15 15 15 15 6**, äh	15 240 15 15 15 15 15 15 15 15 15 nnlich	15  RAL 9 260  15 15 15 15 15 15 15 RAL 9	15 016 270 15 15 15 15 15 15 15 15	15 280 15 15 15 15 15	300 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15 15 15 15 Durchg	15 angsza 200  15 15 15 15 15 15 15 angsza	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
1235 Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860 985 1110 1235 Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite	15  eckige 80 1985  15 15 15 15 15 20 2110	15 er Kar 100  15 15 15 15 15 15 100  100	15 120 15 15 15 15 15 15 15 15 120	15 2htlack 140 15 15 15 15 15 15 15 15 140	15 Verke 150 15 15 15 15 15 15 15 15 150 150	15 ehrswe 160  15 15 15 15 15 15 160	15 eiß RA 180  15 15 15 15 15 15 15	15 AL 901 200 15 15 15 15 15 15 15 200 AL 901	15 6**, äh 220  15 15 15 15 15 15 220	15 240 15 15 15 15 15 15 15 240	15 RAL 9 260 15 15 15 15 15 15 18 RAL 9	15 016 270 15 15 15 15 15 15 15 270	15 280 15 15 15 15 15 15 280	300 15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	15 angsza 200  15 15 15 15 15 200  angsza 200	18 18 18 18 18 18 26
1235 Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860 985 1110 1235 Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türhöhe Türbreite 610	15  eckige 80 1985  15 15 15 15 15 20 2110	15 er Kar 100  15 15 15 15 15 15 100  15 15 15 15 15 15 15	15  120  15  15  15  15  15  15  15  15  15  1	15  chtlack 140  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 Verke 150 15 15 15 15 15 15 15 150 150 150	15 ehrswe 160  15 15 15 15 15 15 160  160	15 eiß RA 180  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	15 <b>L 901</b> 200 15 15 15 15 15 15 200 <b>L 901</b> 200	15 6**, äh 220  15 15 15 15 15 220 6**, äh 220	15 anlich 240  15 15 15 15 15 15 240  15	15  RAL 9 260  15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  016 270  15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 280 15 15 15 15 15 15 15	300 15 15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 angsza 200  15 15 15 15 15 200  155	18 18 18 18 18 18 18
argen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860 985 1110 1235  Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735	15  eckige 80 1985  15 15 15 15 15 2110  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 er Kar 100  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 120 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  chtlack 140  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 Verke 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 ehrswe 160  15 15 15 15 15 15 160  160  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15	15 6**, äh 220  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 anlich 240  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  RAL 9 260  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  016 270  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 280 15 15 15 15 15 15 15 15	300 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	15 angsza 200  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860 985 1110 1235 Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860	15  eckige 80 1985  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	15 er Kar 100  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 1120 115 115 115 115 115 115 115 115 115 11	15  chtlack 140  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  Verke 150  15  15  15  15  15  15  15  15  15	15 ehrswe 160  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 180 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15	15 6**, äh 220  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 anlich 240  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  RAL 9 260  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  016 270  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 280 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	300 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	15 angsza 200  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
Türbreite  Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860 985 1110 1235  Zargen mit 6 Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860 985	15  eckige 80 1985  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	15 er Kar 100  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 110 110 115 115 115 115 115 115 115 1	15 2htlack 140  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 Verke 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 ehrswe 160  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 eiß RA 180  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	15 <b>L 901</b> 200 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 6**, äh 220  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 anlich 240  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  RAL 9 260  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  016 270  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 280 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	300 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	15 angsza 200  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	260 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860 985 1110 1235 Zargen mit e Wandstärke Türhöhe Türbreite 610 735 860	15  eckige 80 1985  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	15 er Kar 100  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 1120 115 115 115 115 115 115 115 115 115 11	15  chtlack 140  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  Verke 150  15  15  15  15  15  15  15  15  15	15 ehrswe 160  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 180 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15	15 6**, äh 220  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 anlich 240  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  RAL 9 260  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  016 270  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 280 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	300 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15  Durchg 140 1985  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	15 angsza 200  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1

#### Sofort-Programm

•	im Werkslager bevorratet
15	Lieferzeit 15 Arbeitstage*
20	Lieferzeit 20 Arbeitstage*

<sup>\*</sup> Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage

<sup>\*\*</sup> Alle weiteren Zargen in Duradecor Oberflächen mit den Maßen Höhe 1860 – 2110 mm und Breite 610 – 985 mm sind im Sofort-Programm mit 10 Arbeitstagen lieferbar sowie Höhe 1860 – 2110 mm und Breiten 1100, 1235 mm im Sofort-Programm mit 15 Arbeitstagen lieferbar.

Zimmertüren



#### Und so einfach geht das Sofort-Programm

- Sie bestellen direkt bei Ihrer zuständigen Hörmann Niederlassung
- Sie erhalten umgehend nach Auftragseingang eine Auftragsbestätigung
- Die Anlieferung erfolgt im wöchentlichen Tourenrhythmus
- Zur Einhaltung der Lieferzeiten ist eine Bestellung bis Dienstag 17.00 Uhr erforderlich
- Kostenlose Änderungen sind bis 17.00 Uhr am Tag des Bestelleingangs möglich. Änderungen oder Stornierungen bis 17.00 Uhr des Folgetages werden mit 105,− € netto / netto pro Auftrag berechnet. Danach geht Ihr Auftrag in die Produktion.
- Wenn nicht anders vom Kunden vorgegeben (Teillieferung) zählt bei einer Bestellung immer die längste Lieferzeit
- Bei Aufträgen mit einer Anzahl von mehr als 50 Elementen = Lieferzeit auf Anfrage
- Ab einem Bestellwert von € 750,- netto liefern wir im Rahmen der Touren frei Händlerlager des Bestellers, innerhalb Deutschlands auf dem Festland
- Im Sommer und zum Jahreswechsel oder bei extremen Auftragseingängen kann sich die Lieferzeit verlängern
- Lieferumfang gemäß Hörmann Preislisten bzw. Hörmann Einbaudaten
- Gültigkeitsbereich: Deutschland.

