



ÚJ: SmartKey rádiós ajtózár-meghajtás

Ajtók kényelmes nyitása és be- / kireteszelése

HÖRMANN

SmartKey rádiós ajtózár-meghajtás

Egyszerűen felszerelhető házbejárati és lakótéri, valamint mellékbejárati ajtókra

Nyissa az ajtózárát egyszerűen a kéziadón, rádiós belső nyomógombon lévő gomb megnyomásával, okostelefonján* lévő BiSecur App alkalmazással vagy a SmartKey érzékelő felületével. Így többé nem kell bevásárló táskáit letennie, hogy házának, lakásának ajtaját kinyissa. Akár rollátorral / kerekessel vagy babakocsival is sokkal egyszerűbben juthat be házába, lakásába, mert az ajtót Ön már távolról nyitni tudja. A reteszelés vagy gombnyomásra vagy egy meghatározott idő után automatikusan történik meg. Így az ajtózár biztonságosan reteszel és védelmet nyújt a betöréssel szemben.

Magasabb használati kényelem

- Ajtózár bereteszelése ill. kireteszelése
- Ajtó nyitása (a zárnyelv egy előre meghatározott idő után visszahúzódik és az ajtó egy enyhe nyomásra felnyitható lesz) **1**
- Működtetés kéziadóval, rádiós belső nyomógombbal vagy BiSecur App alkalmazással **2**
- Automatikus kényelmi reteszelés, választhatóan 30, 60 vagy 120 mp után vagy a gombnyomást követő késleltetéssel **3**
- Szükséghelyzetben a kézi nyitás és zárás mindig lehetséges** (kívülről a szokásos módon kulccsal; belülről a kézikerek segítségével)

Biztonságos kontroll

- Akusztikus / optikai visszajelzés a meghajtáson, ha az ajtózár be- / kireteszelése vagy nyitása megtörtént
- Lekérdezés az opcionális HS 5 BS kéziadón vagy a FIT 5 rádiós belső nyomógombon, hogy az ajtó be- és kireteszelt állapotú-e. Már nem kell esténként az ajtóhoz mennie, hogy ellenőrizze, annak reteszelése megtörtént-e **4**
- BiSecur rádiós rendszer rendkívül biztonságos titkosítási módszerekkel
- Nyugalmi üzemmód deaktivált rádióval

Ideális az utólagos felszereléshez

- Rugalmas felszerelés rászorítással, ragasztással vagy csavarozással az ajtó belső oldalán
- Nincs sérülés az ajtón vagy a tokon (ideális bérlakásokhoz is)
- Egyszerűen rá kell húzni a zárba bedugott kulcsra***
- Drótnélküli telepítés, elemes működtetés (működési idő kb. 1 év****, napi 8 nyitásciklus esetén)



Az ajtózár fehér vagy ezüstszínben kapható, feliratozott gombokkal ellátott HSE 4 SK BS kéziadóval együtt

Ajtózárral bereteselve Ajtózárral kireteselve

* Opcionális BiSecur Gateway szükséges

** Szükség- és veszélyfunkciós hengerzárbetétek szükségesek

*** A hengerzárnak belül 7 – 12 mm-t kell kinyúlnia, a kulcs fejét 4 – 7 mm-re kell lerövidíteni

**** Az ajtó ill. a zár könnyűjárásától, valamint a behelyezett elemektől függően!

HÖRMANN