



DURAFIX FAAJTÓ / ACÉLTOK ELEM

Design, robusztusság és hosszú élettartam tökéletes kombinációja

HÖRMANN

DuraFix faajtó / acéltok elem

A kiváló minőségű Duradecor ajtófelület és az erős VarioFix Project acéltok teljesíti az összes, a napi használattal kapcsolatos magas igénybevételi követelményt, valamint tartósan szép és elegáns marad. A DuraFix faajtó / acéltok elem falcolt ajtólapal és elegáns lekerekített éllel vagy az exkluzív megjelenés érdekében falcolatlan ajtólapal is kapható.





GYORS SZERELÉS. A VarioFix Project acéltok nemcsak úgy néz ki, mint egy fatok, ennek a szerelési módja is olyan – csak gyorsabb és egyszerűbb. A fatoknál ismert tokbélés és burkolat egyesével való összeragasztása és csavarozása helyett, a VarioFix Project acéltoknál a belső és a külső héj a nyílásban van összeillesztve.



KÜLÖNÖSEN HOSSZÚ ÉLETTARTAM.

A kiváló minőségű porszórásnak köszönhetően a tok még akár játékautóval vagy porszívóval való ütközésnek is ellenáll és a felületi sérülések könnyen kijavíthatók. A vizes törlés vagy egy alapos tisztítás sem károsítja a tokot. A Duradecor felületű ajtólap 48 %-kal ütésállóbb, mint a más gyártók vizsgált CPL felületeinek átlaga és felülmúlhatatlan az egyszerű gondozás és az érzéketlenség szempontjából, majdnem olyan robusztus, mint egy konyhai munkalap.



CSÚCSMINŐSÉGŰ MEGJELENÉS. Az acéltokok sarokillesztése kiváló minőségben van összehegesztve és síkban lecsiszolva, így ezen acéltokoknál semmilyen sarokillesztés sem látható. A falolatlan ajtóknál a stabil szerkezet garantálja az egységes résméretet, mert a tok a beépítést követően már nem deformálódhat el.

* kivakolt acéltokként

DuraFix faajtó / acéltok elem

Design, robusztusság és hosszú élettartam tökéletes kombinációja



FAAJTÓK FALCOLT AJTÓLAPPAL

és elegáns, lekerekített éllel



FAAJTÓ FALCOLATLAN AJTÓLAPPAL és az exkluzív ajtómegjelenés érdekében rejtett elhelyezésű pántokkal (rejtett, 3D Európánt)



MEGHATÁROZÓ ELŐNYÖK

- A Duradecor felületű ajtólap és a porszórt bevonattal ellátott acéltok színben egymáshoz van hangolva, RAL 9016 fehér színű
- Egyszerűen 2-K habbal, csavarozás nélkül szerelhető acéltok, mint egy fatoknál, az összes faltípushoz
- Falvastagsági túlréskiegyenlítés akár 20 mm-ig (-5 mm-től +15 mm-ig)

MÉRETEK

Szélességek: 610, 735, 860, 985 mm

Magasságok: 1985, 2110 mm

Falvastagságok: 100, 125, 150, 175, 205, 270 mm

LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK

A falcolt ajtólapos ajtó kivitel WET System 1-ként, lakásbejárati ajtóként is meg lehet rendelni, a következő tulajdonságokkal:



3. klímaosztály



1. hanggátlási osztály