

PRESSE-NEWS

Hörmann Schweiz AG
Nordringstrasse 14
4702 Oensingen

Telefon 0848 463 762
E-Mail info@hoermann.ch
Internet www.hoermann.ch

Telefon 062 388 69 23
E-Mail marketing.oen@hoermann.ch

Oensingen, 16. Mai 2024

Qualité et design conjugués - Portes d'entrée en aluminium de Hörmann

Les portes d'entrée reflètent bien plus que de simples entrées - elles symbolisent la carte de visite d'une maison. Elles doivent répondre non seulement à des exigences de sécurité, d'isolation thermique et phonique, mais également à des critères esthétiques. Les portes d'entrée en aluminium Hörmann séduisent tant par leur qualité que par les possibilités de personnalisation offertes.

Toutes les portes d'entrée ne se ressemblent pas. Chez Hörmann, l'attention particulière accordée à la qualité et à la longévité garantit des portes d'entrée en aluminium de qualité supérieure. Grâce à un équipement de sécurité RC3 de série, ces portes offrent un haut niveau de résistance à l'effraction et protègent des intrus. De plus, elles convainquent par une isolation thermique et acoustique efficace.

Panneau de porte de haute qualité

Le panneau des portes d'entrée en aluminium Hörmann est entièrement injecté de mousse et non pas seulement l'isolation thermique comme sur de nombreuses autres portes. La mousse PU se lie parfaitement au profil de la porte, aux tôles intérieures et extérieures ainsi qu'au vitrage. Ce procédé garantit une grande stabilité dimensionnelle et une résistance aux tentatives d'effraction ainsi qu'une meilleure isolation thermique, vu l'absence de ponts thermiques au niveau du vitrage

Diversité des couleurs, des surfaces et des exécutions

Toutes les portes d'entrée en aluminium sont livrables dans un grand choix de couleurs standard et préférentielles, RAL au choix, IGP ou NCS ainsi que dans des couleurs à structure fine mate. De plus, la porte d'entrée est également disponible dans l'une des dix couleurs préférentielles MatchColor pour une porte de garage sectionnelle, une porte d'entrée secondaire ou une porte en acier.

Pour les portes d'entrée individuelles, Hörmann propose d'innombrables possibilités de conception, dont différents designs et exécutions, des vitrages spéciaux, des surfaces, des poignées extérieures et des béquillages, ainsi que des dimensions de portes d'entrée sur mesure.

PRESSE-NEWS

Hörmann Schweiz AG
Nordringstrasse 14
4702 Oensingen

Telefon 0848 463 762
E-Mail info@hoermann.ch
Internet www.hoermann.ch

Telefon 062 388 69 23
E-Mail marketing.oen@hoermann.ch

Une porte d'entrée adaptée à chaque exigence

Le modèle ThermoSafe présente d'excellentes valeurs d'isolation thermique grâce à un panneau de porte de 73 mm d'épaisseur. Cette porte convient parfaitement aux maisons à faible consommation d'énergie et aux rénovations énergétiques. Grâce à une transition affleurante entre le panneau et le cadre de porte, toutes les portes d'entrée en aluminium ont un aspect intérieur élégant. Pour les portes d'entrée ThermoSafe, outre le choix de couleurs standard, cinq décors MatchDecor modernes sont disponibles, pour un aspect remarquable. La surface MatchDecor est transférée sur la surface en aluminium revêtue par poudre grâce à un procédé de revêtement breveté. La ThermoSafe est livrable avec une surface Duragrain d'aspect identique à celui des portes sectionnelles de garage.

Les modèles ThermoSafe Hybrid et ThermoPlan Hybrid offrent une stabilité dimensionnelle particulièrement élevée grâce à une tôle en inox avec un revêtement en poudre de haute qualité sur la face extérieure du panneau de porte, également en cas de grandes différences de température entre l'habitat et l'extérieur. Ces modèles devraient être utilisés en particulier pour les couleurs foncées.

De plus, ces types de portes d'entrée avec équipement de sécurité RC4 de série pour les motifs de portes fermées ou RC3 pour les portes d'entrée avec éléments vitrés répondent aux exigences élevées en matière de protection anti-effraction. Contrairement à la ThermoSafe Hybrid, le modèle ThermoPlan Hybrid se distingue par un panneau de porte et un cadre affleurants des deux côtés. Cette caractéristique crée un aspect intérieur et extérieur particulièrement élégant de la porte d'entrée. Avec des paumelles masquées en option, le design gagne encore en finesse.

La série de modèles ThermoCarbon se positionne comme champion du monde de l'isolation thermique parmi les portes d'entrée et répond également aux exigences de sécurité les plus élevées grâce à l'équipement de sécurité RC3 de série (équipement de sécurité RC 4 en option). D'une épaisseur de 100 mm, le panneau de porte est renforcé par un matériau hybride carbone/fibre de verre. Cette porte d'entrée est certifiée pour une utilisation dans les maisons passives.

PRESSE-NEWS

Hörmann Schweiz AG
Nordringstrasse 14
4702 Oensingen

Telefon 0848 463 762
E-Mail info@hoermann.ch
Internet www.hoermann.ch

Telefon 062 388 69 23
E-Mail marketing.oen@hoermann.ch



Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe (en décor chêne sauvage) assortie à la porte de garage sectionnelle à rainures L en décor chêne sauvage Duragrain



Porte d'entrée en aluminium ThermoCarbon, motif 680, gris ardoise RAL 7015, structure fine mate



Porte en aluminium Hörmann avec un panneau de porte plein avec profilé de vantail intérieur et paumelles masquées.