

Pressemitteilung

Hörmann Schweiz AG
Nordingstrasse 14
4702 Oensingen

Telefon 0848 463 762
E-Mail info@hoermann.ch
Internet www.hoermann.ch

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger
Telefon 062 388 60 54
E-Mail werbung.oen@hoermann.ch

Oensingen, Juni 2019

Platzsparender textiler Feuerschutz Feuerschutzvorhang FlexFire

Hörmann erweitert sein Brandschutz-Portfolio um den textilen Feuerschutzvorhang FlexFire aus Glasfilamentgewebe, der sich vor allem in Objekten eignet, in denen wenig Platz oberhalb oder seitlich der Öffnung zur Verfügung steht. Der Vorhang erreicht die Feuerbeständigkeitsklasse E 120.

Das Brandschutz-Portfolio von Hörmann ist gross: Es besteht aus Stahl- und Edelstahltüren, Rohrrahmenelementen aus Stahl oder Aluminium, vollflächig verglasten Systemwänden und Feuerschutz-Schiebetoren. Ab Juli 2019 erweitert Hörmann dieses Angebot um textile Feuerschutzvorhänge für grosse Öffnungen und speziell für Einbausituationen, die weder oberhalb noch seitlich der Öffnung über ausreichend Abstellfläche verfügen, wie beispielsweise für ein Schiebetor benötigt würde. FlexFire heisst der nur 0,5 Millimeter dünne textile Feuerschutzvorhang, der sich besonders für Objekte wie Hotels, öffentliche Gebäude, Büros oder Kaufhäuser eignet. Erhältlich ist er bis zur Feuerbeständigkeitsklasse E120. Für die unauffällige seitliche Führung des textilen Feuerschutzes sorgen besonders filigrane Führungsschienen.

FlexFire wird mit einer Feststallanlage nach SN EN 14637 betrieben. Optische Rauchschalter überwachen den Torbereich und sorgen für eine zuverlässige Schliessung des Vorhangs bei Rauchdetektion. Der Anschluss an eine bauseitige Brandmeldezentrale ist in der Steuerung ebenfalls möglich.

Der textile Behang ist in Abmessungen von bis zu 5 x 5 Metern erhältlich und besteht aus V4A-Draht verstärktem Glasfilamentgewebe. Mit Zustimmung im Einzelfall sind auch grössere Masse umsetzbar. Im Brandfall schliesst der Feuerschutzvorhang innerhalb von nur 4 Sekunden pro Meter.

Vom ift Rosenheim wurde dem FlexFire eine Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 ausgestellt. Somit eignet sich der Feuerschutzvorhang für den Einsatz in be-

Pressemitteilung

Hörmann Schweiz AG
Nordringstrasse 14
4702 Oensingen

Telefon 0848 463 762
E-Mail info@hoermann.ch
Internet www.hoermann.ch

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger
Telefon 062 388 60 54
E-Mail werbung.oen@hoermann.ch

sonders nachhaltigen Gebäuden mit entsprechender Zertifizierung.

(1'959 Zeichen inkl. Leerschläge)

Bilder und Bildlegenden:



Bild 1: Hörmann erweitert das Brandschutzprogramm um den neuen Feuerschutzvorhang FlexFire. Im Brandfall können grosse Öffnungen damit innerhalb von wenigen Sekunden abgeschlossen und somit ein Übergreifen des Feuers praktisch verhindert werden.

Pressemitteilung

Hörmann Schweiz AG
Nordringstrasse 14
4702 Oensingen

Telefon 0848 463 762
E-Mail info@hoermann.ch
Internet www.hoermann.ch

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger
Telefon 062 388 60 54
E-Mail werbung.oen@hoermann.ch



Bild 2: Der FlexFire ist bis zur Feuerbeständigkeitsklasse E120 verfügbar. Der textile Feuerschutzvorhang eignet sich vor allem für die Trennung von grossen Brandabschnitten in öffentlichen Gebäuden, Hotels oder Kaufhäusern.

Fotos: Hörmann