

Informacje prasowe



Klasy odporności na włamanie zalecane w prywatnym budownictwie mieszkaniowym: czas odporności i narzędzia wykorzystywane przez włamywacza

Hörmann podnosi bezpieczeństwo swoich rozwiązań.
Aluminiowe drzwi zewnętrzne standardowo w klasie RC 3

Średnio co 15 minut w Polsce dokonuje się kradzieży z włamaniem do domu – wynika z policyjnych statystyk. Co dziesiąty włamywacz dostaje się do środka przez drzwi wejściowe. Dlatego w nowych i remontowanych domach warto zamontować drzwi o podwyższonej klasie odporności na włamanie. Firma Hörmann swoje aluminiowe drzwi zewnętrzne standardowo oferuje teraz w klasie RC 3.

Najwięcej włamań zdarza się podczas nieobecności domowników, w okresie wakacji, długich weekendów czy świąt, kiedy wyjeżdżamy na urlop, pozostawiając dom bez opieki. W ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa właścicieli domów firma Hörmann, na razie jako jedyna na rynku, wszystkie aluminiowe drzwi zewnętrzne produkuje teraz standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC 3 – najwyższej zalecanej dla budownictwa mieszkaniowego.

Wcześniej aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe i ThermoCarbon tylko opcjonalnie oferowane były w klasie przeciwwłamaniowej RC 3. Teraz jedynie elementy boczne i naświetla górne w tej samej wysokiej klasie bezpieczeństwa oferowane są za dopłatą. Dla tych, którym zależy na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, firma Hörmann ma w swojej ofercie drzwi ThermoCarbon, które opcjonalnie mogą być wykonane także w klasie RC 4.

Informacje prasowe



Cechy wyposażenia aluminiowych drzwi zewnętrznych firmy Hörmann

Cecha	ThermoSafe	ThermoCarbon
Materiał	aluminium	aluminium oraz kompozyt karbonu i włókna szklanego
Grubość płyty drzwiowej	73 mm	100 mm
Grubość ościeżnicy	80 mm	111 mm
Wyposażenie zabezpieczające	5-punktowy listwowy zamek ryglujący + trzpień przeciwwyważeniowy po stronie zawiasów	9-punktowy listwowy zamek ryglujący
Zawiasy	zawiasy 3D; opcjonalnie ukryte zawiasy zabezpieczone przed wyważeniem	ukryte zawiasy zabezpieczone przed wyważeniem w standardzie
Wkładka patentowa	wkładka patentowa odporna na manipulacje	wkładka patentowa odporna na manipulacje
Przeszklenie bezpieczne	zespolone szkło bezpieczne 8 mm po stronie zewnętrznej i 10 mm po stronie wewnętrznej	zespolone szkło bezpieczne 8 mm po stronie zewnętrznej i 10 mm po stronie wewnętrznej

Fot. 2



W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa firma Hörmann standardowo oferuje teraz aluminiowe drzwi zewnętrzne w klasie RC 3 odporności na włamanie.