



Uniwersalna ościeżnica kątowa firmy Hörmann
Nieograniczone możliwości montażu

Szeroki wybór rozmaitych ościeżnic optymalnie pasujących do osadzanych drzwi oferuje firma Hörmann. Szybkie i łatwe osadzenie stalowych drzwi obiektowych OD tego producenta w różnych systemach ścian umożliwia uniwersalna ościeżnica kątowa. Dzięki opcjonalnym zestawom montażowym pasuje ona do większości warunków zabudowy.

Ościeżnice muszą spełniać najróżniejsze wymagania funkcjonalne i architektoniczne. Uniwersalna ościeżnica kątowa firmy Hörmann umożliwia montaż stalowych drzwi obiektowych OD tego producenta dopuszczonych do stosowania jako drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne, dźwiękoszczelne i drzwi o zwiększonej odporności na włamanie. Stosować je można w różnych systemach ścian.

Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalna ościeżnica kątowa może być osadzana zarówno w ścianach murowanych, jak i wykonanych z betonu lub betonu komórkowego. Dzięki zastosowaniu dodatkowej ościeżnicy uzupełniającej (np. Vario B53) może być również montowana w ścianach gipsowo-kartonowych. Powstała w ten sposób 2-częściowa ościeżnica obejmująca posiada zmienną szerokość obejmy (od - 5 do + 15 mm), która umożliwia niwelowanie różnic w grubości ścian. Zaletą tego rozwiązania polega na tym, że wykonawcy mogą elastycznie reagować na warunki panujące na placu budowy i potrzebują tylko jednego wariantu ościeżnicy z ewentualną ościeżnicą uzupełniającą.

Szybki i prosty montaż

Standardowym sposobem osadzania ościeżnicy kątowej jest mocowanie diagonalne, które polega na przykręceniu jej do ściany przez fabrycznie wywiercone otwory. W zależności od wysokości drzwi przewiduje się trzy punkty mocowania z każdej strony, co zapewnia szybki i nieskomplikowany montaż.

Hörmann oferuje też szereg innych, opcjonalnych wariantów mocowania i uzupełniania uniwersalnej ościeżnicy kątowej. Są to między innymi opcjonalne podkładki pod kołki rozporowe, które poszerzają możliwości montażu ościeżnicy - w zależności od parametrów muru można dobierać i łączyć najodpowiedniejsze sposoby mocowania.

Do różnych sytuacji montażowych

W wersji standardowej uniwersalna ościeżnica kątowa oferowana jest bez elementu wpuszczanego w posadzkę. W sytuacji, gdy ościeżnica jest montowana w obiekcie przed wykonaniem jastrychu, można zastosować opcjonalne adaptory ze stali nierdzewnej zastępujące element wpuszczany w posadzkę.

Do drzwi i ościeżnicy, które spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej oferowane są opcjonalne wkłady z wełny mineralnej. W ten sposób uniwersalną ościeżnicę kątową można łatwo i szybko zaadaptować do wielu różnych sytuacji montażowych.

Fot. 2



Uniwersalna ościeżnica kątowa umożliwia montaż stalowych drzwi obiektowych OD firmy Hörmann spełniających wymagania dotyczące odporności na ogień, dymoszczelności, izolacyjności akustycznej, jak i zwiększonej odporności na włamanie.

Fot. 3



Uniwersalna ościeżnica kątowa firmy Hörmann ma fabrycznie wykonane otwory służące do jej diagonalnego zamocowania przez przykręcenie do ściany.

Fot. 4



Do montażu uniwersalnej ościeżnicy kątowej w ścianach gipsowo-kartonowych służy ościeżnica uzupełniająca, np. Vario B53.